固定カメラを何台も付けるほどではない現場に。

小型PTZに、本格的な「見る力」を。

4MP・光学4倍ズーム・PTZ・AI人物検知を凝縮した、高機能PTZカメラ。
広く見て、動かして、光学ズームで捉えます。

IPS-NP413-4PTZ

4MP 光学4倍ズーム PTZ AI機能付 IR NWカメラ
マイク内蔵・PoE対応

4MP	2560 × 1440 高解像度
4×	光学ズーム
300	プリセット



製品写真：IPS-NP413-4PTZ

現場で効く、4つの理由。

01 「光学」で寄れる4倍ズーム
デジタルではなく光学ズームで、離れた対象を鮮明に。

02 見たい場所へ視点を動かす
パン0〜355°・チルト5〜90°。
300プリセット対応。

03 AIで重要な動きを検知
SMD 3.0・IVS。顔検出や人数カウントにも対応。

04 小型でもタフな設計
約500gのコンパクト設計。120dB WDR・EIS搭載。

※ AI・IVS・人数カウント等の各機能は、設置環境・撮影条件・設定により異なります。

1台で、広く見て、寄って確かめる。

プリセットと巡回で重要なポイントを効率よく監視し、必要な時は光学ズームで確認。

POINT 1
広く見る
広角で全体を監視

POINT 2
向きを変える
パン・チルトで
視点を移動

POINT 3
光学ズーム
離れた対象を拡大確認

台数を抑えて監視
広い範囲を1台で

こんな現場の「困った」に。

駐車場・敷地

固定カメラでは、範囲が足りない

PTZで向きを変え、広い
範囲をカバー。

店舗・施設

人の流れや混雑を把握したい

人数カウント・行列管理に対応。

工場・倉庫

**離れた場所の
様子を、詳しく見たい**

光学4倍ズームで、
劣化なく拡大。

PTZに必要な基本性能を、しっかり。

イメージセンサー・解像度	1/2.8型 CMOS / 2560 × 1440（25/30fps）
レンズ・ズーム	2.8〜12mm / 光学4倍・デジタル最大16倍
PTZ範囲・プリセット	パン0〜355° / チルト5〜90° / 最大300
AI機能	SMD 3.0 / IVS / 顔検出 / 人数カウント
赤外線・WDR	最大20m / 120dB
音声・保存	マイク内蔵・音声1入力1出力 / microSD 最大512GB
電源・寸法	DC12V / PoE / 65.7mm × φ128.0mm

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ DORI距離は人物・物体を映像上で識別するための目安です。
※ PTZプリセットの位置精度は使用条件等によって異なる場合があります。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。