

広く見渡す。近くで確かめる。
声と光で、現場に働きかける。

4MP × 光学5倍PTZ × スマートデュアルライト × 双方向通話

IPS-NP413-5PTZ

多機能PTZネットワークカメラ

4MP 高精細

2560×1440・最大25/30fps

光学5倍ズーム

2.7～13.5mmで画角を調整

屋外にも対応

PoE給電・IP66・IK10



1台で「確認 → 追跡 → 呼びかけ」へ

01

向きを変えて確認

パン355°・チルト90°。
80プリセット／8ツアーで巡回。

02

検知対象を追尾

人物・車両の分類検知と
Auto Tracking Liteに対応。

03

現場に声を届ける

デュアルマイク＋スピーカー。
双方向通話・音声警告に対応。

夜間は赤外線。対象検知時はカラーで確認。

通常：赤外線で監視



対象を検知



暖色光でカラー撮影

※図は機能のイメージです。追尾・照明の動作は設置環境および設定により異なります。

「録る」に加えて、現場対応まで提案。

01

駐車場・資材置場：離れた対象を確認

広角で全体を把握し、必要に応じて光学5倍で拡大。
人物・車両の侵入検知／トリップワイヤーで、確認のきっかけをつくります。

02

施設出入口：映像を見ながら声かけ

内蔵マイクで現場の音を確認し、スピーカーから案内や注意喚起。
双方向通話を使い、受付対応や立入注意の案内に活用できます。

03

建物外周：夜間の確認と威嚇を組み合わせる

赤外線・暖色光はともに最大30m。対象検知時のカラー記録に対応。
暖色光の点滅警告と音声警告で、現場に注意を促します。

設置と録画も、運用しやすく。

PoE対応：LANケーブルで通信と給電。DC12V電源でも運用できます。
microSD最大512GB対応（別売）。120dB WDRで逆光時の明暗差を補正。
Super AI Codingで、画質と録画容量・通信帯域のバランスを支援します。

主な仕様

映像・レンズ	4MP（2560×1440）／最大25/30fps／2.7～13.5mm・F1.8
パン・チルト	パン0～355°／チルト0～90°／80プリセット・8ツアー
AI・追尾	SMD Plus／人物・車両分類の侵入・ライン検知／Auto Tracking Lite
照明・音声	IR・暖色光 最大30m／デュアルマイク・スピーカー／双方向通話
映像補正・圧縮	120dB WDR・3D NR・EIS／H.265・H.264／AI H.265・AI H.264
電源・保護性能	PoE（IEEE 802.3af）・DC12V／IP66・IK10／-30～+60℃
記録・サイズ	microSD 最大512GB／高さ107.1×直径130.0mm／約680g

※追尾はAuto Tracking Liteの対応条件・設定・設置環境により動作が異なります。
※PTZの向き・ズームにより見える範囲が変わります。全方向の同時撮影を行う機能ではありません。
※補助光の照射距離は目安です。microSDカード・設置金具等は別売です。
※通話・遠隔操作は対応する閲覧環境とネットワーク設定が必要です。仕様は予告なく変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

監視・追跡・声かけを1台に

IPS-NP413-5PTZ