録画するだけで、終わっていませんか？

「見る」だけで終わらない。
追う・拡大する・呼びかける。

4MPに光学5倍ズームとパン・チルトを搭載した、多機能PTZカメラ。
AI検知と自動追尾、双方向通話で一歩進んだ監視を。

IPS-NP413-5PTZ

4MP 光学5倍ズームPTZ ドーム型NWカメラ
双方向通話・デュアルライト

光学5倍	2.7〜13.5mm
30m	IR・暖色光 最大
IK10	IP66・耐衝撃



製品写真：IPS-NP413-5PTZ

現場で効く、4つの理由。

01 光学5倍で離れた対象も
離れた対象をズームして、鮮明に
確認できます。

02 パン355°・チルト90°
80プリセットと8ツアーで、
巡回監視にも対応。

03 AI検知＋自動追尾
SMD Plus・侵入検知・Auto Tracking Lite。

04 双方向通話・光と音の警告
デュアルマイク＋スピーカー。
暖色光点滅警告。

※ 光学5倍ズームとデジタル16倍ズームは異なる機能です。

追う・拡大する・呼びかける。

単なる録画から一歩進み、対象を追いかけ、拡大し、その場へ呼びかけます。

POINT 1
AIで追う
Auto Tracking Lite

POINT 2
拡大する
光学5倍ズーム

POINT 3
呼びかける
双方向通話・警告

一歩進んだ監視
1台で広い範囲を

こんな現場の「困った」に。

駐車場・敷地

侵入者の動きを、追いかけたい

AI検知と自動追尾で、
対象を追います。

店舗・出入口

離れた場所を、詳しく見たい

光学5倍ズームで、
劣化なく拡大。

無人の現場

異常時に、その場へ声をかけたい

双方向通話で、
遠隔から呼びかけ。

多機能PTZの基本性能を、しっかり。

解像度・センサー	4MP（2560×1440）最大25/30fps / 1/3インチ CMOS
レンズ・画角	2.7〜13.5mm F1.8 光学5倍 / 水平28〜90°
パン・チルト	パン0〜355° / チルト0〜90° / 80プリセット・8ツアー
AI・補助光	SMD Plus / 自動追尾 / IR・暖色光 各最大30m
音声・警告	デュアルマイク・スピーカー・双方向通話 / 音声・光点滅警告
電源・消費電力	DC12V / PoE（802.3af） / 最大12.95W（PoE）
保護性能・寸法	IP66 / IK10 / 高さ107.1mm × 直径130.0mm

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ Auto Tracking Liteは追尾条件や設置環境によって動作が異なります。
※ 補助光の照射距離は目安です。microSDカード（最大512GB）は別売です。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。