LANケーブルを引けない場所に、カメラを付けたい？

LAN配線に縛られない。360°を見渡すWi-Fiカメラ。

Wi-Fi 6に対応した、5MP高解像度のAIカラー PTカメラ。
人物・車両AI検知、自動追尾、双方向通話にも対応します。

IPS-NPW511-AIC

5MP 3.6mm固定 PT型 AIカラー Wi-Fi NWカメラ
双方向通話

Wi-Fi 6	IEEE 802.11ax 2.4GHz
5MP	2880 × 1620 高精細
PT	パン345°・チルト90°



製品写真：IPS-NPW511-AIC

現場で効く、4つの理由。

01 Wi-Fi 6でLAN配線を軽減
2.4GHz帯・最大229Mbps。有線LANにも対応。

02 夜間もカラーで鮮明に
1/1.8型CMOS・F1.0・AI-ISPのAIカラー。

03 AIで検知して自動追尾
パン＆チルトで、広範囲を1台で監視。

04 音と光で警告・双方向通話
マイク＆スピーカー内蔵。スマホ・NVR・microSD対応。

※ Wi-Fi通信の品質は、設置場所・建物構造・周辺の電波状況などにより変化します。

配線の制約を減らして、広く見守る。

無線LAN環境を活かして、LANケーブルの敷設が難しい場所にも設置できます。

POINT 1
電源を用意
DC12Vを供給

POINT 2
Wi-Fiで接続
2.4GHz帯で無線接続

POINT 3
広く見守る
PT・自動追尾で監視

配線を減らして設置
夜間もカラー

こんな現場の「困った」に。

駐車場・倉庫

LANケーブルを引くのが難しい

Wi-Fi 6で、通信を無線化。

店舗・事務所

1台で、広い範囲を見たい

パン＆チルトと自動追尾で
広く監視。

夜間の現場

不審者に、その場で警告したい

音と光で、その場へ警告。

Wi-Fi AIカラーの基本性能を、しっかり。

イメージセンサー・解像度	1/1.8型 CMOS / 2880 × 1620（5MP）
レンズ・画角	3.6mm 固定焦点 F1.0 / 対角96°
パン／チルト・AI	チルト0°～90° / 人物・車両検知・自動追尾
補助照明・WDR	暖色ライト × 4 / 最大30m / 120dB
Wi-Fi	Wi-Fi 6 / 2.4GHz / 最大229Mbps
有線LAN・音声	RJ-45 10/100Base-T / 双方向通話
規格	ONVIF S・G・T

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ Wi-Fi接続には2.4GHz帯の無線LAN環境が必要です。
※ Wi-Fiでネットワーク通信を無線化できますが、カメラへのDC12V電源供給は必要です。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。