ネットワークカメラは、設定や配線が難しそう？

LANケーブル1本で、高画質ネットワーク監視をシンプルに。

4ポートPoEを内蔵した、4チャンネルAIネットワークビデオレコーダー。
最大12MPのカメラ入力と4K出力、4ch SMD Plusに対応。

IPS-NVR6104-POE

4K対応 4ch 4PoE NVR
PoE内蔵・SMD Plus対応

4PoE	PoE給電ポート内蔵
12MP	最大カメラ解像度
4K	HDMI映像出力



製品写真：IPS-NVR6104-POE

現場で効く、4つの理由。

01 4ポートPoEをNVRに内蔵
別途PoEスイッチを用意せず、
シンプルに構成。

02 最大12MPのカメラに対応
高画質ネットワークカメラの性能を
活かせます。

03 4ch SMD Plusで効率よく監視
人物・車両を識別し、録画検索を効率化。

04 カメラ側AIとも連携
顔認識・境界監視・人数カウント等に対応。

※ カメラ側AIの各機能は、接続するカメラが該当機能に対応している場合に利用できます。

ネットワークカメラを、もっと導入しやすく。

NVRを中心にしたシンプルな構成で、導入・施工・運用をわかりやすくまとめます。

POINT 1
カメラ
LANケーブル1本で接続

POINT 2
NVRが給電
内蔵PoEで電源と通信

POINT 3
録画・監視
AIで効率よく確認

シンプルに導入
高画質IPカメラ4台を

こんな現場の「困った」に。

店舗・受付

入口・レジ・店内をまとめて録画

4台構成をNVR1台でシンプルに。

事務所・クリニック

配線や機器を増やしたくない

PoE内蔵で、PoEスイッチが不要。

小規模倉庫

侵入イベントを確認したい

対応AIカメラと連携して検知。

4ch PoE NVRの基本性能を、しっかり。

カメラ入力・解像度	4ch / 最大12MP
PoE	4ポート / 合計36W・1ポート最大25.5W
帯域	入力80Mbps / 録画80Mbps / 出力60Mbps
AI機能	NVR側 SMD Plus 4ch / カメラ側AI連携
映像出力・圧縮	HDMI（最大4K）・VGA / Smart H.265+・H.265
HDD・ネットワーク	SATA × 1（最大20TB） / RJ-45 10/100Mbps
電源・寸法	DC53V / 10W未満（HDD除く） / 260 × 232.5 × 47.6mm

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ HDDはオプションです。必要な録画期間に応じて容量をお選びください。
※ AI検知はすべての対象を確実に検出するものではありません。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。