

録画する。その先の、
「見つけ出す」防犯へ。

AcuPick・WizSeekで映像を活用。8台のIP監視を支える上位AI NVR。

IPS-NVR7208-POE

8ch PoE内蔵・高性能AI ネットワークビデオレコーダー

8CH / 8 PoE

8台のIPカメラへLANで通信+給電

32MP INPUT / 8K HDMI

最大32MP入力・最大8Kモニター出力



製品写真

接続の基本：8ポートPoEを本体に内蔵。

PoE対応IPカメラ ×8

LANケーブル：映像+電源



NVR7208-POE

8 PoE・録画・AI検索



モニター・遠隔確認

HDMI / VGA・スマホ

PoE合計最大130W / 各ポート最大25.5W。IEEE 802.3af/at対応。

ポート1～8はePoE対応。カメラ・配線条件と最大消費電力を確認。

監視・検索・保存を、8台規模で充実。

01 重要な動きをAIで検知

NVR側SMD Plus・境界保護は各8ch。

人物・車両を中心にイベントを確認。

02 対象・言葉から映像を探す

AcuPick：人物・車両を手掛かりに検索。

WizSeek：対応カメラと日本語検索。

03 大容量録画を構成できる

SATA HDD 2台・1台あたり最大26TB。

HDDはオプション。Smart H.265+等に対応。

04 高画質映像をまとめて確認

AI有効時：8ch 8MP@30fpsデコード。

1・4・8・9画面表示、最大8ch同時再生。

※ AI機能は対応カメラ・モード・設定によって利用条件が異なります。詳しくは裏面をご確認ください。

検知した映像を、探して活用する。

SMD Plus・境界保護 / 日常の警戒に


NVR側AIで各8ch。境界保護は侵入・ライン越えを各ch 最大10ルールで監視。
SMD Plusは人物・車両を識別。不要な検知を低減し、確認対象を絞ります。

AcuPick / 選んだ人物・車両を手掛かりに検索

対象を選び、他のカメラに映った関連候補を確認。調査・確認作業を支援。
NVR側AI：4ch / 対応カメラ側：全ch。構成に応じて利用します。

WizSeek / 日本語の言葉で録画映像を検索

人物・車両・物体・イベントなど、目的の場面を言葉で指定する検索機能。
対応カメラで全ch・最大4ターゲット/秒。AcuPick / IVS / Metadata対応カメラが必要。



映像メタデータ・顔関連機能も活用

メタデータ：NVR側4ch・22属性。服装・車体色などを抽出。顔検出：NVR側4ch。
顔DB：最大20・30,000画像。ANPRは対応カメラで全ch・最大20,000ナンバー登録。

導入前に確認したい主な仕様

入力・PoE	IP 8ch・最大32MP / PoE 8ポート・合計130W・各25.5W
帯域・デコード	AI有効：入／録／出 各200Mbps・8ch 8MP@30fpsデコード
映像出力・再生	HDMI最大7680×4320・VGA / 1・4・8・9画面・最大8ch再生
録画・ストレージ	SATA HDD ×2・各最大26TB（オプション） / Smart H.265+等
音声・外部接続	RCA入力1・出力1 / アラーム入力4・出力2 / RS-232・485各1
通信・USB・互換性	Gigabit LAN ×1 / USB 2.0・3.0各1 / ONVIF T・S・G・M
電源・本体	AC100～240V / 375 × 329.6 × 53mm・約2.50kg（HDD除く）

※ AI無効時の帯域は入力・録画・出力各最大448Mbps。AI機能の最大ch数は同時利用を保証するものではありません。
※ PoEは各ポートと合計の上限を確認。8K表示には対応モニター等が必要。遠隔確認はネットワーク設定が必要です。
※ カメラAI・検索機能は対応機種と設定を確認。HDD最大容量は温度等の条件に依存。録画日数は画質・設定で変動。
※ 図は構成・検索のイメージです。記載内容は2026年10月確認。製品仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

8台のIP監視 × PoE × AI検索

IPS-NVR7208-POE