必要な映像、すぐに見つけられていますか？

「録画する」から、「見つけ出す」防犯システムへ。

8ポートPoE・最大32MP入力・8K出力・HDD×2に対応した、上位AI NVR。
人物・車両・対象を素早く探すための高度なAIを搭載。

IPS-NVR7208-POE

4K対応 8ch 8PoE NVR
PoE内蔵・高性能AI搭載

8PoE	PoEカメラ接続
32MP	最大カメラ解像度
8K	HDMI映像出力



製品写真：IPS-NVR7208-POE

現場で効く、4つの理由。

01 8ポートPoEを本体に内蔵
合計最大130W。電源と通信を
LANケーブルに集約。

02 最大32MP・8K出力
高解像度カメラの映像を、大画面で
高精細に表示。

03 人物・車両をAIで識別
SMD Plus・境界監視を8chで。
顔検出・顔認識も。

04 属性から映像を検索
映像メタデータで、人物・車両の
特徴から絞り込み。

※ AI機能の利用チャンネル数や同時利用条件は、使用する機能・接続カメラにより異なります。

カメラが増えるほど、「探す力」が効いてくる。

録画映像の中から、必要な人物・車両・対象を素早く探し出すためのAIを搭載。

POINT 1
カメラを接続
8ポートPoEで給電

POINT 2
AIが識別
人物・車両・属性を解析

POINT 3
すばやく検索
必要な映像へ直行

必要な映像へ素早く
4chの上を行く性能

こんな現場の「困った」に。

オフィス・店舗
録画を探すのに時間がかかる

人物・車両の特徴から検索。

工場・倉庫
高解像度カメラを活かしたい

最大32MP入力・8K出力に対応。

長期録画
保存期間をしっかり確保したい

HDD×2で大容量録画。

ワンランク上のAI NVR性能。

カメラ入力・解像度	8ch / 最大32MP
PoE	8ポート / 合計最大130W・1ポート最大25.5W
帯域	AI無効時 各最大448Mbps / AI有効時 各最大200Mbps
AI機能	SMD Plus 8ch / 境界監視 8ch / 顔検出 4ch / メタデータ 4ch
映像出力	HDMI（最大8K） × 1 / VGA × 1
HDD・ネットワーク	SATA × 2（1台最大26TB） / RJ-45 1000Mbps
電源・寸法	AC100〜240V / 375.0 × 329.6 × 53.0mm

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ カメラAIの各機能は、接続するカメラが該当機能に対応している場合に利用できます。
※ HDDはオプションです。最大容量は使用環境温度等の条件により異なる場合があります。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。