16台のIPカメラ、給電と録画をまとめたい？

録画するだけではない。AIで、監視の価値を高める。

16ポートPoEを内蔵した、16チャンネル高性能AIネットワークビデオレコーダー。
最大32MP入力・8K出力・HDD×2に対応します。

IPS-NVR7216-4M-16POEv3

4K対応 16ch 16PoE NVR（ノンロゴ）
PoE内蔵・高性能AI搭載

16PoE	合計130W給電
32MP	最大カメラ解像度
40TB	最大HDD構成（2台）



製品写真：IPS-NVR7216-4M-16POEv3

現場で効く、4つの理由。

01 16ポートPoEを内蔵
合計最大130W・1ポート最大25.5W。
ePoEにも対応。

02 最大32MP・8K出力
最大384Mbpsの帯域で、
高解像度カメラを活かす。

03 人物・車両をAIで識別
SMD Plus 8ch・境界監視 4ch。
顔検出・顔認識も。

04 HDD×2・最大40TB
1台あたり最大20TB。iSCSIにも対応。

※ AI機能の利用チャンネル数や同時利用条件は、使用する機能・接続カメラにより異なります。

PoE内蔵で、16台をシンプルに。

PoEスイッチを別途用意せず、16台のカメラへの給電と録画をNVR1台にまとめます。

POINT 1
カメラを接続
16ポートPoEで給電

POINT 2
AIが識別
人物・車両・顔を解析

POINT 3
録画・検索
必要な映像を素早く

施工をシンプルに
中規模IP監視の中核に

こんな現場の「困った」に。

中規模施設

16台分の配線と機器を減らしたい

16ポートPoE内蔵で構成を
シンプルに。

工場・倉庫

高解像度カメラを活かしたい

最大32MP入力・8K出力に対応。

マンション・オフィス

録画を探すのに時間がかかる

AIで人物・車両を識別して検索。

ワンランク上のAI NVR性能。

カメラ入力・解像度	16ch / 最大32MP
PoE	16ポート / 合計最大130W・1ポート最大25.5W
帯域	AI無効時 各384Mbps / AI有効時 各200Mbps
AI機能	SMD Plus 8ch / 境界監視 4ch / 顔検出 2ch
映像出力	HDMI（最大8K） × 1 / VGA × 1 / 最大16分割
HDD・ネットワーク	SATA × 2（合計最大40TB） / RJ-45 1000Mbps
電源・寸法	AC100〜240V / 375.0 × 329.3 × 53.0mm

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ カメラAIの各機能は、接続するカメラが該当機能に対応している場合に利用できます。
※ HDDはオプションです。最大容量は使用環境温度等の条件により異なる場合があります。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。