

録画する。その先の、 「見つけ出す」防犯へ。

AcuPick・WizSeekで映像を活用。16台のIP監視を支える上位AI NVR。

IPS-NVR7216

16ch・高性能AI ネットワークビデオレコーダー

16CH / AI SEARCH

16台のIPカメラを集約・録画・検索

32MP INPUT / 8K HDMI

最大32MP入力・最大8Kモニター出力



製品写真

接続の基本：PoEスイッチを別途用意。

IPカメラ+PoEスイッチ

カメラへLANで通信+給電



NVR7216

LAN接続・録画・AI検索



モニター・遠隔確認

HDMI / VGA・スマホ

本機はPoE非搭載。PoEカメラには別途PoEスイッチ等で給電。

フロア・別棟ごとにスイッチを配置。LANでNVRへ映像を集約できます。

16台の映像を、監視・検索・活用へ。

01 重要な動きをAIで検知

NVR側SMD Plus 16ch・境界保護8ch。

人物・車両を中心にイベントを確認。

02 対象・言葉から映像を探す

AcuPick：人物・車両を手掛かりに検索。

WizSeek：対応カメラと日本語検索。

03 大容量録画を構成できる

SATA HDD 2台・最大52TB構成に対応。

HDDはオプション。Smart H.265+等に対応。

04 高画質映像をまとめて確認

AI有効時：16ch 4MP@30fpsデコード。

最大16画面表示・最大16ch同時再生。

※ AI機能は対応カメラ・モード・設定によって利用条件が異なります。詳しくは裏面をご確認ください。

検知した映像を、探して活用する。

SMD Plus・境界保護 / 日常の警戒に


SMD PlusはNVR側16ch。境界保護は8chで侵入・ライン越えを各ch 最大10ルールで監視。
SMD Plusは人物・車両を識別。不要な検知を低減し、確認対象を絞ります。

AcuPick / 選んだ人物・車両を手掛かりに検索

対象を選び、他のカメラに映った関連候補を確認。調査・確認作業を支援。
NVR側AI：4ch / 対応カメラ側：全ch。構成に応じて利用します。

WizSeek / 日本語の言葉で録画映像を検索

人物・車両・物体・イベントなど、目的の場面を言葉で指定する検索機能。
対応カメラで全ch・最大4ターゲット/秒。AcuPick / IVS / Metadata対応カメラが必要。



映像メタデータ・顔関連機能も活用

メタデータ：NVR側4ch・22属性。服装・車体色などを抽出。顔検出：NVR側4ch。
顔DB：最大20・30,000画像。ANPRは対応カメラで全ch・最大20,000ナンバー登録。

導入前に確認したい主な仕様

入力・給電	IP 16ch・最大32MP / PoE非搭載（別途スイッチ等で給電）
帯域・デコード	AI有効：入／録／出 各200Mbps・16ch 4MP@30fpsデコード
映像出力・再生	HDMI最大7680×4320・VGA / 最大16画面表示・最大16ch再生
録画・ストレージ	SATA HDD ×2・各最大26TB・合計52TB（オプション） / Smart H.265+等
音声・外部接続	RCA入力1・出力1 / アラーム入力4・出力2 / RS-232・485各1
通信・USB・互換性	Gigabit LAN ×1 / USB 2.0・3.0各1 / ONVIF T・S・G・M
電源・本体	DC12V / 4A / 375 × 284.8 × 56mm・約1.55kg（HDD除く）

※ AI無効時の帯域は入力・録画・出力各最大448Mbps。AI機能の最大ch数は同時利用を保証するものではありません。
※ PoEスイッチの給電容量・接続帯域を確認。8K表示には対応モニター等が必要。遠隔確認はネットワーク設定が必要。
※ カメラAI・検索機能は対応機種と設定を確認。HDD最大容量は温度等の条件に依存。録画日数は画質・設定で変動。
※ 図は構成・検索のイメージです。記載内容は2026年10月確認。製品仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

16台のIP監視 × 大容量 × AI検索

IPS-NVR7216