16台分の録画、人の目だけで確認できますか？

16台の映像を、「記録」から「活用」へ。

最大16台のIPカメラを統合管理する、高性能AIネットワークビデオレコーダー。
16ch SMD Plusなど、多彩なAIで映像を素早く探せます。

IPS-NVR7216

4K対応 16ch NVR
高性能AI搭載（PoEなし）

16CH	IPカメラ入力
448Mbps	最大ネットワーク帯域
52TB	最大HDD構成（2台）



製品写真：IPS-NVR7216

現場で効く、4つの理由。

01 16台のIPカメラを一括管理
工場・倉庫・施設など、複数エリアを1台で統合。

02 最大32MP・8K出力
高解像度カメラの映像を、大画面で高精細に表示。

03 16ch SMD Plus・8ch境界監視
人物・車両を識別し、不要なアラームを低減。

04 属性から映像を検索
映像メタデータで、人物・車両の特徴から絞り込み。

※ AI機能の利用チャンネル数や同時利用条件は、使用する機能・接続カメラにより異なります。

16台になるほど、AI検索の価値が高まる。

1日で384カメラ時間にもなる録画から、目的の人物・車両・イベントを効率よく探し出します。

POINT 1
16台を接続
PoEスイッチ経由で接続

POINT 2
AIが識別
人物・車両・属性を解析

POINT 3
すばやく検索
必要な映像へ直行

大量の録画もAIで
中規模IP監視の中核に

こんな現場の「困った」に。

工場・物流倉庫

台数が多く、全部の映像を見られない

AIが人物・車両を識別して整理。

マンション・学校

トラブル時の映像確認が大変

特徴から、目的の映像を検索。

商業施設

高解像度カメラを活かしたい

最大32MP入力・8K出力に対応。

上位クラスのAI NVR性能。

カメラ入力・解像度	16ch / 最大32MP（PoEポート非搭載）
帯域	AI無効時 各最大448Mbps / AI有効時 各最大200Mbps
AI機能	SMD Plus 16ch / 境界監視 8ch / 顔検出 4ch / メタデータ 4ch
映像出力	HDMI（最大8K） × 1 / VGA × 1 / 最大16分割
映像圧縮	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
HDD・ネットワーク	SATA × 2（最大52TB構成） / RJ-45 1000Mbps
電源・寸法	DC12V 4A / 375.0 × 284.8 × 56.0mm

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ 本機にPoE給電ポートは搭載されていません。PoEカメラへの給電には別途PoEスイッチ等が必要です。
※ HDDはオプションです。カメラ台数・画質・保存期間に応じて容量をお選びください。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。