

録画する。その先の、 「見つけ出す」防犯へ。

AcuPickで映像を活用。32台のIP監視を支える上位AI NVR。

IPS-NVR7232-V2

32ch・4HDD・高性能AI ネットワークビデオレコーダー

32CH / AI SEARCH

32台のIPカメラを集約・録画・検索

32MP INPUT / 8K HDMI

最大32MP入力・最大8Kモニター出力



製品写真

接続の基本：PoEスイッチを別途用意。

IPカメラ+PoEスイッチ

カメラへLANで通信+給電



NVR7232-V2

LAN接続・録画・AI検索



モニター・遠隔確認

HDMI / VGA ・ スマホ

本機はPoE非搭載。PoEカメラには別途PoEスイッチ等で給電。

フロア・別棟ごとにスイッチを配置。LANでNVRへ映像を集約できます。

32台の映像を、監視・検索・活用へ。

01 重要な動きをAIで検知

NVR側SMD Plus 8ch・境界保護4ch。

人物・車両を中心にイベントを確認。

02 対応カメラと対象を検索

AcuPick：人物・車両を手掛かりに検索。

AcuPick対応AIカメラで最大32ch。

03 大容量録画を構成できる

SATA HDD 4台・最大80TB構成に対応。

HDDはオプション。Smart H.265+等に対応。

04 高画質映像をまとめて確認

AI有効時：6ch 8MP@30fpsデコード。

メイン最大36画面・最大16ch同時再生。

※ AI機能は対応カメラ・モード・設定によって利用条件が異なります。詳しくは裏面をご確認ください。

検知した映像を、探して活用する。

SMD Plus・境界保護 / 日常の警戒に


SMD PlusはNVR側8ch。境界保護は4chで侵入・ライン越えを各ch 最大10ルールで監視。
SMD Plusは人物・車両を識別。不要な検知を低減し、確認対象を絞ります。

AcuPick / 選んだ人物・車両を手掛かりに検索

対象を選び、他のカメラに映った関連候補を確認。調査・確認作業を支援。
対応AIカメラ使用時：最大32ch。カメラのAcuPick対応と設定を確認。

デュアルGigabit LAN / 大規模構成の通信を支える

2系統のLANを搭載。Multi-address・Load Balance等のモードに対応。
Fault Toleranceで障害への備え、Link Aggregationで通信を集約。対応機器・設定が必要。



映像メタデータ・顔関連機能も活用

メタデータ：対応カメラ側8ch。顔検出：NVR側2ch／対応カメラ側16ch。
顔DB：最大20・20,000画像。ANPRは対応カメラで全ch・最大20,000ナンバー登録。

導入前に確認したい主な仕様

入力・給電	IP 32ch・最大32MP / PoE非搭載（別途スイッチ等で給電）
帯域・デコード	AI有効：入／録／出 各200Mbps・6ch 8MP@30fpsデコード
映像出力・再生	HDMI ×2（最大8K）・VGA ×2 / メイン最大36画面・再生16ch
録画・ストレージ	SATA HDD ×4・各最大20TB・合計80TB（オプション） / eSATA ×1
音声・外部接続	RCA入力1・出力2 / アラーム入力16・出力6 / RS-232・485各1
通信・USB・互換性	Gigabit LAN ×2 / USB 2.0 ×1・3.0 ×2 / ONVIF T・S・G・M
電源・本体	AC100～240V / 440 × 415.1 × 70mm・約4.74kg（HDD除く）

※ AI無効時の帯域は入力・録画・出力各最大384Mbps。AI機能の最大ch数は同時利用を保証するものではありません。
※ PoEスイッチの給電容量・接続帯域を確認。8K表示には対応モニター等が必要。遠隔確認はネットワーク設定が必要。
※ カメラAI・検索機能は対応機種と設定を確認。HDD最大容量は温度等の条件に依存。録画日数は画質・設定で変動。
※ 図は構成・検索のイメージです。記載内容は2026年10月確認。製品仕様は変更される場合があります。

お問い合わせは当店まで

32台のIP監視 × 4HDD × AI検索

IPS-NVR7232-V2