32台規模の監視、録画機1台で運用できますか？

32台の映像を、1台で統合・記録・検索。

最大32台のIPカメラを統合管理する、大規模システム対応の高性能AI NVR。
HDD×4・HDMI×2・LAN×2で、本格運用に応えます。

IPS-NVR7232-V2

4K対応 32ch NVR
4HDD・高性能AI搭載（PoEなし）

32CH	IPカメラ入力
4HDD	最大80TB構成
8K	HDMI映像出力 × 2



製品写真：IPS-NVR7232-V2

現場で効く、4つの理由。

01 32台のIPカメラを一括管理

最大32MPのカメラ入力。最大384Mbpsの帯域。

02 HDD×4で最大80TB

32台規模の高画質・長期録画に対応。eSATAも装備。

03 2画面出力・冗長ネットワーク

HDMI×2・VGA×2。LAN×2でFault Tolerance等に対応。

04 人物・車両をAIで識別

SMD Plus・境界監視・顔認識。対応カメラと連携。

※ AI機能の利用チャンネル数や同時利用条件は、使用する機能・接続カメラにより異なります。

32chクラスは、「録画台数」だけでは語れない。

帯域・ストレージ・複数モニター・冗長ネットワーク・AI検索まで、大規模運用に必要な機能を集約。

POINT 1
32台を統合
最大384Mbpsで受信

POINT 2
4HDDで記録
最大80TBの長期録画

POINT 3
AIで検索
対象を素早く探す

大規模監視を1台で
長期録画・冗長構成

こんな現場の「困った」に。

大型施設・工場
32台規模を1台にまとめたい

32chを1台のNVRで統合管理。

物流センター
長期間の録画を残したい

HDD×4・最大80TBで長期録画。

監視室
複数のモニターで同時に見たい

HDMI×2の独立出力に対応。

大規模システムのための、プロ仕様。

カメラ入力・解像度	32ch / 最大32MP（PoEポート非搭載）
帯域	AI無効時 各最大384Mbps / AI有効時 各最大200Mbps
AI機能	SMD Plus 8ch / 境界監視 4ch / 顔検出 2ch（カメラ連携で拡張）
映像出力	HDMI（最大8K） × 2 / VGA × 2 / 最大36分割
HDD・外部ストレージ	SATA × 4（1台最大20TB・最大80TB） / eSATA × 1
ネットワーク	Gigabit RJ-45 × 2 / 負荷分散・冗長化対応
電源・寸法	AC100〜240V / 440.0 × 415.1 × 70.0mm

ご相談・お見積りは、当店まで。

現場の構成に合わせた
機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ 本機にPoE給電ポートは搭載されていません。PoEカメラへの給電には別途PoEスイッチ等が必要です。
※ HDDはオプションです。カメラ台数・画質・保存期間に応じて容量をお選びください。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。