# 製品仕様書

CD102HD ｜ 1入力2出力 映像分配器（AHD / HD-TVI / HDCVI / コンポジット対応）

| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 型番 | CD102HD |
| 製品分類 | 映像分配器（1入力2出力） |
| 映像入力 | 1系統（BNCメス、0.8〜1.2Vp-p、75Ω） |
| 映像出力 | 2系統（BNCメス、1Vp-p、75Ω） |
| 信号帯域 | 最大350MHz（-3dB） |
| 対応信号 | AHD / HD-TVI / HDCVI / コンポジット映像 |
| 解像度に関する注意 | 5Mピクセル以上の場合は映像帯域が350MHz以下であることを確認 |
| 信号変換 | 不可（入力信号と同じレベル・方式で出力） |
| 電源電圧 | DC12V（端子台接続、3.5mm間隔、線径0.4〜1.3mm） |
| 消費電力 | 最大2W |
| 動作温度 | 0〜55°C |
| 動作湿度 | 最大95%RH（結露なきこと） |
| 外形寸法 | 57.8 × 41.7 × 49.2 mm（幅 × 高さ × 奥行） |
| 質量 | 約70g |
| 筐体材質 | ABS（黒） |
| 付属品 | 取扱説明書、アンカー＋ネジ（φ3）×2、電源アダプター ×1 |
| 付属電源アダプター | 入力 AC100〜240V ／ 出力 DC12V 0.5A |

## 設置・使用上の注意

・本製品は防水仕様ではありません。屋外に設置する場合は適切な防水ボックスに収納してください。

・電源接続部は端子台です。付属アダプターのDCプラグを切断して接続するか、端子付きケーブルを別途ご用意ください。

・伝送距離は使用するカメラ・録画機・ケーブルの仕様によって異なります。

・本書はメーカー公開情報に基づき作成しています。仕様は予告なく変更される場合があります。