LCD-YC141DX 製品仕様書

14型フルHD対応 モバイルディスプレイ ｜ IPS USB Type-C電源アダプター付属セット

製品概要

14.0型フルHD（1920×1080）のADS方式・非光沢液晶を採用した薄型軽量モバイルディスプレイ。HDMI（ミニ）およびUSB Type-C映像入力に対応し、NVR・MVRのHDMI出力による映像確認や、ノートPCのサブディスプレイとして使用できます。スタンド一体型、質量約610g。

主要仕様

メーカー／型番	I-O DATA ／ LCD-YC141DX（ブラック）
パネル／画面	TFT 14.0型ワイド・ADS方式／非光沢
最大表示解像度／表示色	1920×1080（フルHD）／1619万色
視野角／最大輝度	上下170 °・左右170 °／250cd/㎡（標準）
コントラスト比／応答速度	800：1（標準）／5ms［GTG］（オーバードライブレベル2）
最大リフレッシュレート	60Hz（最大解像度時）
映像入力端子	HDMI（ミニ）、USB Type-C（DisplayPort Alt Mode）
音声／その他端子	内蔵スピーカーなし／φ3.5mmステレオミニジャック
定格電圧／消費電力	DC5V／最大6.8W、通常4.0W、待機時0.2W
外形寸法（折りたたみ時）	約325（W）×16（D）×208（H）mm ※突起部を含まず
外形寸法（スタンド使用時）	約325（W）×80～184（D）×199～116（H）mm
質量／スタンド角度	約610g／上20～60 °
使用環境	動作温度0～40℃／湿度20～80%（結露なきこと）
メーカー保証	3年間（1日12時間以内の使用条件）

IPS標準セット内容

メーカー標準付属品	HDMI－HDMI（ミニ）ケーブル 約1.5m、USB Type-C－USB Type-Cケーブル 約1.5m、キャリングケース、必ずお読みください
IPS追加付属品	エレコム製 USB Type-C AC充電器（ホワイト、最大20W、USB Power Delivery対応）×1個

接続・使用上の注意

・HDMI（ミニ）入力を使用する場合、映像ケーブルとは別にUSB給電が必要です。IPSセットの充電器を利用できます。
・USB Type-C映像入力には接続元機器のDisplayPort Alt Mode対応が必要です。
・本製品はIPカメラのLAN／PoE端子から直接映像を表示するモニターではありません。
・メーカー保証3年間は1日12時間以内の使用が条件です。12時間を超える使用時は保証1年間となります。
・IPS追加付属充電器の正確な型番は別途確認が必要です。