製品仕様書

POE-EXT02G ｜ 2ポート ギガビットPoEエクステンダー

項目	仕様
型番	POE-EXT02G
製品分類	PoEエクステンダー／PoE分岐・延長装置
ネットワーク入力	RJ45 × 1ポート（PoE IN）／10・100・1000Mbps
ネットワーク出力	RJ45 × 2ポート（PoE OUT 1・2）／10・100・1000Mbps
PoE入力規格	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at（PoE / PoE+）
PoE入力方式	Mode A / Mode B 対応
PoE出力	48V、各ポート最大30W（ただし2ポート合計最大30W）
PoE出力ピン	4/5（＋）、7/8（－）
PoE総給電予算	最大30W（接続機器への実際の供給可能電力は損失等により減少）
本体消費電力	最大3W
延長距離	本機1台につき最大約100m延長（配線・給電条件による）
カスケード接続	最大2段のカスケード構成に対応
LED表示	PWR（電源）、PoE、L/A（リンク／通信）
動作温度	－30℃ ～ ＋65℃
動作湿度	10～90%RH（結露なきこと）
サージ／静電気保護	4kV（メーカー公表値）
筐体材質	金属
外形寸法	約82.7 × 25.8 × 53.6mm（幅 × 高さ × 奥行）
質量	約107g
設置方法	DINレール取付／壁面取付（対応金具の構成は要確認）

設置・使用上の注意

・本製品は防水仕様ではありません。屋外設置時は適切な防水ボックスに収容してください。
・PoEスイッチの給電能力、接続機器の消費電力、ケーブル品質・長さを事前に確認してください。
・本書はメーカー公開情報に基づき作成しています。仕様は予告なく変更される場合があります。