カメラごとの電源配線を、減らしたい？

映像と電源を、同軸1本で。8chまで。

AHDワンケーブル（電源重畳方式）用の電源ユニット、8ch。
マルチフォーマットのフルHD信号に対応します。



IPS-KS-8000

AHDワンケーブル 電源ユニット 8ch
電源重畳方式用

8ch	電源ユニット
4方式	AHD / TVI / CVI / CVBS
LED	電源・Linkの状態を表示

現場で効く、4つの理由。

01 ワンケーブルカメラ用
AHDワンケーブル（電源重畳方式）用の電源ユニットです。

02 マルチフォーマット対応
AHD / TVI / CVI / CVBSのフルHD信号に対応。

03 状態が見えるLED
各チャネルの電源LED・Link LEDで、ステータスを表示。

04 カメラOSD制御
各チャネルのカメラOSD制御に対応。

主な仕様

チャンネル数	8ch
方式	AHDワンケーブル（電源重畳方式）用
対応信号	AHD / TVI / CVI / CVBS（マルチフォーマットのフルHD信号）
表示	各チャネルの電源LED・Link LED ステータス表示
制御	各チャネルのカメラOSD制御
外形寸法	345.6mm(W) × 43.6mm(H) × 217.1mm(D)

ご相談・お見積りは、当店まで。
現場の構成に合わせた機種・組み合わせをご案内します。

販売店名・ご連絡先

※ 対応するワンケーブルカメラとの組み合わせでご使用ください。
※ 記載内容は2026年11月確認。写真はイメージです。仕様は予告なく変更される場合があります。