

LCD-A241DB

23.8型ワイド フルHD液晶ディスプレイ（ブラック）

広視野角ADSパネルと3辺フレームレス設計を採用した、HDMI／アナログRGB入力対応の23.8型ディスプレイ。防犯カメラ用レコーダーの映像確認や、オフィスのモニター用途に適しています。

製品の特長

フルHD・広視野角	1920×1080のフルHD表示。上下左右178°のADSパネルで、斜めからも見やすい映像。
3辺フレームレス	画面周囲がすっきりしたデザイン。複数台を並べるマルチモニターにも適しています。
HDMI / VGA対応	HDMI×1、アナログRGB×1を搭載。HDMIケーブル（1.5m）も付属します。
音声出力	2W+2Wステレオスピーカー内蔵。音声対応の接続機器と組み合わせて使用できます。
見やすさと省電力	ブルーリダクション2、フリッカーレス、超解像、エンハンストカラー、輝度連動の省電力機能を搭載。
設置性	VESA 100×100mm対応。スタンドのチルト調整（上20°／下5°）が可能です。

主要仕様

メーカー / 型番	株式会社アイ・オー・データ機器 / LCD-A241DB
JANコード	4957180170336
画面サイズ / 表示方式	TFT 23.8型ワイド / ADS（IPS方式）
表面処理 / 解像度	非光沢 / 1920×1080（16:9）
視野角 / 輝度	上下左右178° / 250cd/m ² （標準）
コントラスト比 / 応答速度	1000:1（標準） / 5ms【GTG】（75Hz・オーバードライブ レベル2時）
リフレッシュレート	最大75Hz（最大解像度時）
入力端子	HDMI×1、アナログRGB（VGA）×1
音声	2W+2Wステレオ、音声入力φ3.5mm、ヘッドホンφ3.5mm

LCD-A241DB 詳細仕様

表示・電気仕様

画素ピッチ	0.2745 (H) ×0.2745 (V) mm
表示面積	527.04 (H) ×296.46 (V) mm
表示色	1677万色
水平走査周波数	HDMI／アナログRGB：31.5～83.9kHz
垂直走査周波数	HDMI／アナログRGB：59.9～75.0Hz
電源	AC100V、50/60Hz（電源内蔵）
消費電力	最大25W／通常使用時10.7W／待機時0.3W
年間消費電力量	34.4kWh
電源管理 / Plug & Play	VESA DPM互換 / VESA DDC2B

外形・設置・使用環境

外形寸法（スタンドあり）	約540 (W) ×215 (D) ×382 (H) mm
外形寸法（スタンドなし）	約540 (W) ×41 (D) ×325 (H) mm
質量	スタンドあり約3.5kg／スタンドなし約3.2kg
チルト / VESA	上20°・下5° / 100×100mm
スイベル・高さ調整・ピボット	非対応
盗難防止	セキュリティスロット搭載
使用環境	動作温度0～40℃、湿度20～80%（結露なきこと）
保管温度	-20～60℃
梱包寸法・質量	約609×120×435mm／約4.8kg

付属品・保証・ご使用上の注意

付属品	電源コード（PSE適合品、1.8m）、HDMIケーブル（1.5m）、台座、必ずお読みください
メーカー保証	5年間（パネル・バックライトを含む。ただし使用時間30,000時間以内）
無輝点保証	購入後1か月以内。詳細条件はメーカー規定によります。
規格等	VCCI Class B、RoHS（10物質）、J-Moss、電気用品安全法、グリーン購入法等
重要：連続使用	本製品は24時間連続稼働を前提に設計されていません。監視映像の常時表示用途では、運用時間にご注意ください。

※ メーカー公式公開仕様を基にIPS
WEBオーダー掲載用に再編集しています。製品メーカーはアイ・オー・データ機器です。仕様・保証・付属品は出荷時のメーカー条件をご確認ください。
出典：https://www.iodata.jp/product/lcd/bizwide/lcd-a241d/